



FillCleaner EVO

ECOLOGISCH REINIGINGSMIDDEL VOOR DE VERWIJDERING VAN RESTEN VOEGWERK UITGEVOERD MET FILLGOOD EVO, WATERGEDRAGEN POLYURETHAAN DICHTINGSMIDDEL, EEN COMPONENT EN KLAAR VOOR GEBRUIK.



BESCHRIJVING

FillCleaner EVO is een ecologisch reinigingsmiddel met neutrale pH, delicaat op de keramische oppervlakken, bestaande uit ingrediënten afkomstig van geheel biologisch afbreekbare natuurlijke stoffen.

TOEPASSINGSGBIEDEN

FillCleaner EVO is de specifieke reiniger om vanaf het oppervlak van de tegels of het glasmozaïek de harsachtige resten van het voegwerk met de polymeermortel FillGood EVO te verwijderen.

De bijzondere viscositeit maakt het product ook geschikt voor toepassingen op wanden, zonder glijbeweging. Het product is effectief tegen oppervlakkige resten, zonder de in de voegen aangebrachte polymeermortel te beschadigen. FillCleaner EVO is ook geschikt als ontvetter voor keramische oppervlakken in contact met levensmiddelen, zoals bijvoorbeeld keukenbladen.

TOEPASSING

De verwijdering van eventuele transparante vlekken op het oppervlak van de tegels of het mozaïek, veroorzaakt door de filmvorming van de hars in de polymeermortel FillGood EVO, moet gebeuren na ten minste 24 uur na het voegen, met de neutrale reiniger FillCleaner EVO.

Breng dit product onverdund aan op het oppervlak en wrijf na enkele minuten met het witte vilt (art. 109GBNC); spoel af met een vochtige spons en droog het oppervlak met een schone doek. Aanbevolen wordt om het reinigingsmiddel FillCleaner EVO op niet te grote gebieden aan te brengen (ongeveer 1- 2 m²) zodat het niet langer dan 5 - 7 minuten in contact blijft met de voegen.

WAARSCHUWINGEN

- Gebruik het product puur, onverdund
- De reiniging met FillCleaner EVO moet plaatsvinden na ten minste 24 uur na het voegen met FillGood EVO.
- Gebruik het product niet voor toepassingen die niet op dit technische gegevensblad worden vermeld.

VERPAKKINGEN

Flessen met verstuiver van 0,75 liter. Dozen met 12 flessen.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product dat op verzoek beschikbaar is.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK



IDENTIFICATIEGEGEVENS

Fysische toestand	Transparante kleurloze gel
Geur	Kenmerkend
Soortelijk gewicht van het mengsel	995 ± 10 g/l
pH (5% in water)	6,5 - 7,5
Tariefindeling	3402 90 90
Opslagtijd	24 maand in de oorspronkelijke en afgesloten verpakking, bewaard op een koele en droge plaats. Is niet vorstbestendig.
Verbruik	10 m ² / per verpakking

TOEPASSINGSGEGEVENS

Gereedschap	Wit vilt (art. 109GBNC) en spons
Toegestane toepassingstemperatuur	Van +5°C tot +30°C
Wachttijd voor de reiniging	Na ten minste 24 uur na het voegen met FillGood EVO
Maximale contacttijd op de voegen	Niet langer dan 5-7 minuten

Alhoewel de in dit gegevensblad opgenomen informatie het resultaat is van onze beste ervaring, heeft de informatie een louter indicatieve waarde.

Voor elk specifiek geval moeten er voorafgaande praktijktests worden uitgevoerd door de gebruiker die verantwoordelijk is voor het eindresultaat van de werkzaamheden.

Blad nr. 321

Herziening nr. 2

Datum: November 2019

LITOKOL S.p.A.

Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera (RE) Italy

Tel. +39 0522 622811 Fax +39 0522 620150

www.litokol.it email: info@litokol.it

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =**